

YS1700-Grafitli PTFE Salmastra



Graphite PTFE Packing



ÖZELLİKLER

YS1700, yüksek sıcaklık ve hızda etkili sızdırmazlık için yüksek ısıl iletkenlik sunan GPTFE ipliklerinden örülmüştür. Yüzeyi grafit parçacıklarından arındırılmıştır, bu da kirlenmeyi minimuma indirir.

UYGULAMA ALANLARI

Su, buhar, konsantre asitler, zayıf ve güçlü bazlar, deterjanlar, solventler, hidrokarbonlar ve genel amaçlı yağlarla uyumludur.



TECHNICAL FEATURES

YS1700 is braided from GPTFE yarns, offering high thermal conductivity for effective sealing at high temperatures and speeds. Its surface is free from graphite particles, minimizing contamination.

APPLICATIONS

Compatible with water, steam, concentrated acids, weak and strong bases, detergents, solvents, hydrocarbons, and general-purpose oils.

Basınç Pressure(bar)			Sıcaklık Temperature (°C)		Hız Speed (m/s)		Yoğunluk Density(g/cm ³)	pH
20	100	150	-150	+280	16	2	1.2~1.4	0~14

Ölçü Tablosu Dimension Table											
Size(mm)	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25
Appr. g/m	33	47	84	130	188	255	293	333	422	520	813



Fiyat ve detaylar için QR kodu tarayın. Kod küçükse, lütfen yakınlaştırınız.
Scan the QR code for price and details.If the code is small, please zoom in.

