

## YS1720-Sentetik Elyaf Salmastra



### Synthetic Fiber Packing



#### ÖZELLİKLER

Yüksek mukavemetli akrilik ipliklerden örülüp PTFE ile önceden ve sonradan emprenye edilmiş bir salmastradır. Üstün sızdırmazlık, kayganlık ve kimyasal direnç sağlar.



#### TECHNICAL FEATURES

It is a packing braided from high-strength acrylic fibers, pre-impregnated and subsequently impregnated with PTFE. It provides excellent sealing, lubricity, and chemical resistance.

#### UYGULAMA ALANLARI

Zayıf asitler, içme suyu, su, atık su ve çözücüler için uygundur. Genel kullanım amaçları için idealdir.

#### APPLICATIONS

Suitable for weak acids, drinking water, water, wastewater, and solvents. Ideal for general-purpose applications.

Basınç Pressure(bar)			Sıcaklık Temperature (°C)		Hız Speed (m/s)		Yoğunluk Density(g/cm <sup>3</sup> )	pH
20	80	100	-50	+250	12	2	1.1~1.3	0~12

Ölçü Tablosu Dimension Table											
Size(mm)	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25
Appr. g/m	30	44	77	120	173	236	270	308	389	480	750



Fiyat ve detaylar için QR kodu tarayın. Kod küçükse, lütfen yakınlaştırınız.  
Scan the QR code for price and details.If the code is small, please zoom in.

